

DUR15 EXT

Marke	SERISOLAR
Modell	DUR15 EXT
Typologie	Hitzeschutz Folie
Technologie	Sputterreddur
Verwendung	Folie für Außenmontage
Nettofilmdicke	80 micron
Kratzfest	Ja
Gradiation	Zwei - Wege - Transparenz
Farbton	Dark Silver
Herstellergarantie	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Garantie des Installateurs	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Sicherheit	
Notiz	Hohe Energieleistung mit Spiegeleffekt



Dati tecnici

DUR15EXT	Einfachverglasung 6 mm - aria - 6mm	Doppelverglasung 6 mm - Luft- 6mm	Doppelverglasung 6mm - Argon - 6mm
U-Wert von Neutralglas W/m ² *K	2,7	1,1	0,5
g - Wert Gesamtengiedurchlässigkeit	0,11	0,08	0,05
UV - Durchlässigkeit (MAX)	<1%	<1%	<1%
Zurückweisung der Gesamtsonenergie	89%	92%	92%
Abschirmgrad	0,13	0,09	0,06
Strahlungsdurchlässigkeit	6%	5%	4%
Strahlungsreflexion nach außen	57%	57%	57%
Strahlungsabsorption	37%	38%	39%
Lichtdurchlässigkeit	8%	7%	6%
Lichtreflexion nach außen	58%	58%	58%