

NEW FAST White

Hochleistungsfähige, weiße "cool roof" zum Auftragen auf Bitumen- oder Schieferdächer, Ziegel, Faserzement, Kunststoff-Oberlichte.

BINDEMITTEL: Elastomeres Acryl

FARBE: Weiß

ANWENDUNG: Pinsel, Rolle, Airless bei Temperaturen $\geq 5\text{ °C} \leq 35\text{ °C}$

VERDÜNNUNG: 5 % – 10 % mit Wasser, falls erforderlich

VERPACKUNG: 19-Liter-Dose, ausreichend für 32/35 m² zu bedeckende Fläche mit 2 gekreuzten Schichten behandelt.

INDIKATIVER DURCHSCHNITTSERTRAG: ca. 1,6 m²/Lt. auf Schieferlamellen bis 2,5 m². Lt auf glatten Oberflächen

TROCKNUNG: Luft bei 20°C 6–8 Stunden

ÜBERLACKIERBAR: nach 8–10 Stunden

ENERGIEREFLEKTION: 86 %


EMISSIVITÄT: 88 %

SRI: 110

TOT ENERGIEREFLEXION: 98 %

LAGERSTABILITÄT: 1 Jahr Raumtemperatur Original verschlossene Behälter.

VORSICHT VOR FROST.



OHNE ABDECKUNG



MIT NEUER FAST WHITE-ABDECKUNG



NEW FAST ist eine wasserbasierte Elastomer-Acrylbeschichtung, die nach dem Trocknen einen elastischen weißen Film bildet. Schützt Gebäude dank seiner starken Reflexions- und Emissionseigenschaften vor Überhitzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer der Dächer. Nach dem Trocknen bleibt der Belag elastisch und haftet gut auf dem Untergrund.

NEW FAST reflektiert die direkte Sonnenstrahlung und gibt den absorbierten Teil sofort wieder an die Atmosphäre ab. Es handelt sich um ein Sonnenschutzprodukt. Es handelt sich nicht um ein isolierendes oder wasserabweisendes Material. Hinweis: Auf glatten Oberflächen (z. B. Polycarbonat) kann die Ergiebigkeit von zwei Schichten mehr als 50 m²/l betragen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN: Vor Beginn der Verlegung ist es sehr wichtig, die zu behandelnde Oberfläche gründlich zu reinigen/entfetten. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers zusammen mit dem speziellen Anti-Pilz-/Anti-Algen-Reiniger „**PoliClean**“, verdünnt von 1:20 bis 1:50, je nach Verschmutzungsgrad der zu bedeckenden Oberfläche, wird dringend empfohlen. Wenn Sie keinen Hochdruckreiniger haben, verwenden Sie eine Bürste und spülen Sie den Entfetter „**Policlean**“ mit reichlich Wasser aus. „**PoliClean**“ im 5-Liter-Tank eignet sich zum Reinigen/Entfetten von bis zu 400 m². Bevor Sie das Dach mit **NEW FAST** bedecken, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollkommen trocken ist.

WARNHINWEISE: Tragen Sie das Produkt unter den oben angegebenen klimatischen Bedingungen auf. Unter ungeeigneten Bedingungen wird die Anwendung des Produkts in Bezug auf die Trocknungszeit negativ beeinflusst, wodurch die optimale Erzielung der ästhetischen und Leistungsmerkmale beeinträchtigt wird. Unter optimalen klimatischen Bedingungen erfolgt die Trocknung und physikalische Vernetzung in etwa 14 Tagen. Wenn das Produkt in diesem Zeitraum ausgewaschen wird, können unschöne Tropfen mit durchscheinendem und klebrigem Aussehen auftreten. Dieses vorübergehende Phänomen hat keinen Einfluss auf die Leistungsmerkmale des Produkts und kann durch Waschen oder Warten auf nachfolgende Regenfälle beseitigt werden. Ungepflegte Pflaster und Flicker können zu Verfärbungen, Flecken und dem Auftreten von Salzausblühungen führen. Die physiologische Verschlechterung des Produkts oder der Farbe im Laufe der Zeit ist kein Hinweis auf seine Nichtkonformität.

Serisolar Srl - Sb

Sede:
Via Kempten, 28
I-38121 Trento (TN)
+39 0461 950065
info@serisolar.com

Filiale:
Via Gaetano Donizetti, 9
I-20033 Solaro (MI)
+39 02 9968 2861
infomilano@serisolar.com

www.serisolar.com
C.F. e P.IVA IT01765260227
Reg. Imprese TN
TN Cap. Soc. € 150.000,00 i.v.
Ischr. REA 175791