

PR40 EXT

Marke	3M
Modell	PR40 EXT
Typologie	Hitzeschutz Folie
Technologie	nanotech multistrato 220 layer
Verwendung	Folie für Außenmontage
Nettofilmdicke	62 micron
Kratzfest	Ja
Gradiation	Zwei - Wege - Transparenz
Farbton	Hellgrün
Herstellergarantie	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Garantie des Installateurs	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Sicherheit	
Notiz	Mittlere Lichtdurchlässigkeit + ohne Spiegeleffekt



Dati tecnici

PR40 EXT	Einfachverglasung 6 mm - aria - 6mm	Doppelverglasung 6 mm - Luft- 6mm	Doppelverglasung 6mm - Argon - 6mm
U-Wert von Neutralglas W/m ² *K	5,8	2,8	1,65
g - Wert Gesamtengiedurchlässigkeit	0,39	0,29	0,23
UV - Durchlässigkeit (MAX)	1%	1%	1%
Zurückweisung der Gesamtsonenergie	61%	71%	77%
Abschirmgrad	0,45	0,33	0,26
Strahlungsdurchlässigkeit	---	---	---
Strahlungsreflexion nach außen	---	---	---
Strahlungsabsorption	---	---	---
Lichtdurchlässigkeit	42%	37%	32%
Lichtreflexion nach außen	6%	7%	8%