

PR90 EXT

Marke	3M	
Modell	PR90 EXT	
Typologie	Hitzeschutz Folie	
Technologie	nanotech multistrato 220 layer	
Verwendung	Folie für Außenmontage	
Nettofilmdicke	62 micron	
Kratzfest	Ja	
Gradiation	Zwei - Wege - Transparenz	
Farbton	Neutral	
Herstellergarantie	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation	
Garantie des Installateurs	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation	
Sicherheit		
Notiz	Hohe Lichtdurchlässigkeit + Hohe Reflexionswirkung	

Dati tecnici

PR90 EXT	Einfachverglasung 6 mm - aria - 6mm	Doppelverglasung 6 mm - Luft- 6mm	Doppelverglasung 6mm - Argon - 6mm
U-Wert von Neutralglas W/m ² *K	5,8	2,7	1,1
g - Wert Gesamtengiedurchlässigkeit	0,62	0,55	0,45
UV - Durchlässigkeit (MAX)	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Zurückweisung der Gesamtsonenergie	38%	45%	56%
Abschirmgrad	0,71	0,63	0,52
Strahlungsdurchlässigkeit	-	---	---
Strahlungsreflexion nach außen	-	---	---
Strahlungsabsorption	-	---	---
Lichtdurchlässigkeit	88%	78%	70%
Lichtreflexion nach außen	9%	15%	16%