

SIL 35 EXT

Marke	SERISOLAR
Modell	SIL 35 EXT
Typologie	Hitzeschutz Folie
Technologie	Reflektierendes Aluminium
Verwendung	Folie für Außenmontage
Nettofilmdicke	80 micron
Kratzfest	Ja
Gradiation	Silver
Farbton	Mittel
Herstellergarantie	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Garantie des Installateurs	10 Jahre auf das Produkt + auf die Installation
Sicherheit	
Notiz	Hohe Energieleistung mit Spiegeleffekt



Dati tecnici

SIL 35 EXT	Einfachverglasung 6 mm - aria - 6mm	Doppelverglasung 6 mm - Luft- 6mm	Doppelverglasung 6mm - Argon - 6mm
U-Wert von Neutralglas W/m ² *K	5,7	2,80	---
g - Wert Gesamtengiedurchlässigkeit	0,25	0,22	---
UV - Durchlässigkeit (MAX)	1%	1%	---
Zurückweisung der Gesamtsonenergie	75%	78%	---
Abschirmgrad	0,29	0,25	---
Strahlungsdurchlässigkeit	18%	16%	---
Strahlungsreflexion nach außen	54%	52%	---
Strahlungsabsorption	28%	32%	---
Lichtdurchlässigkeit	25%	23%	---
Lichtreflexion nach außen	65%	52%	---