

NEU BR 20 EXT

Marca	SERISOLAR
Modello	NEU BR 20 EXT
Tipologia	Pellicola antisolare
Tecnologia	Sputtered
Uso	esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	si
Gradazione	bronzo fumè scuro
Tonalità	forte
Garanzia	10 anni in verticale - 5 anni obliquo distaccamento - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	> 10 anni in verticale



Dati tecnici

NEU BR 20 EXT	Vetro camera 4 mm - aria - 4mm	Vetro camera basso emissiva 4mm - 16 - 4mm	Triplo vetro Basso emissivo 4mm - 16 - 4mm - 16 - 4mm
Valore Ug del vetro neutro W/m ² *K	2,695	1,653	0,5
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,16	0,12	0,09
Raggi ultravioletti trasmessi Max	< 1%	< 1%	< 1%
Totale energia solare respinta	84%	88%	91%
Coefficiente di schermatura	0,18	0,14	0,10
Trasmissione (radiazione solare)	10%	7%	5%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	55%	56%	57%
Assorbimento (radiazione solare)	35%	37%	38%
Trasmissione (luce visibile)	18%	16%	14%
Riflessione Esterno (luce visibile)	37%	37%	37%