



NITOCOLOUR 1C

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NITOCOLOUR 1C è una finitura di alta qualità per diverse superfici, composto da un legante a base di resina siliconica modificata con resina alchidica.

APPLICAZIONE

NITOCOLOUR 1C è un'ottima copertura da utilizzare come finitura con un'ottima resistenza all'esterno su tutti gli sfondi come elementi di facciata in legno e metallo pretrattati.

CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su NITOCOLOUR 1C PRIMER
- Rapida essiccazione e verniciabilità
- Buone proprietà di adesione e di spianamento
- Molto resistente all'esterno
- Buon mantenimento della lucentezza

DATI TECNICI

Colore:	In tutti i colori standard disponibili
Odore:	Leggero odore di solvente
Peso specifico:	Ca. 1,26 kg/l
pH:	Non applicabile
Contiene:	2-butanonoxim può causare una reazione allergica
Punto di infiammabilità:	41°C
Punto di ebollizione:	145°C
Forma:	Liquida
Diluizione:	Il prodotto è pronto per l'uso, se necessario diluire con un massimo del 3% di acqua ragia minerale.
Viscosità:	800 - 900 mPas
Contenuto di COV:	Cat. d, sg, contenuto massimo di VOS 300 g/l. Questo prodotto contiene 280 g/l di COV

IMBALLAGGIO

1 l e 2,5 l.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare **NITOCOLOUR 1C** su superfici pretrattate e leggermente carteggiate e prive di polvere. Applicare **NITOCOLOUR 1C** a pennello, a rullo o a spruzzo con HVLP, air spray, airless o aircoat. Nella maggior parte dei casi uno strato fornisce una copertura soddisfacente. Tuttavia, in alcune situazioni un secondo strato potrebbe rivelarsi indispensabile.