

# SIL 20 EXT

Marca	Serisolar
Modello	SIL 20 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	Special coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Forte
Garanzia	10 anni in verticale e 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	> 15 anni in verticale
Note	Effetto specchio



## Dati tecnici

SIL 20 EXT	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm	Triplo vetro Basso emissivo 4mm -16- 4mm -16- 4mm
Valore U del vetro neutro W/m <sup>2</sup> *K	2,7	1,65	0,5
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,13	0,10	0,06
Raggi ultravioletti trasmessi Max	< 1%	< 1%	< 1%
Totale energia solare respinta	87%	90%	94%
Coefficiente di schermatura	0,15	0,12	0,07
Trasmissione (radiazione solare)	8%	6%	4%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	62%	62%	63%
Assorbimento (radiazione solare)	30%	32%	33%
Trasmissione (luce visibile)	13%	12%	10%
Riflessione Esterno (luce visibile)	65%	65%	65%