

# SIL 35 EXT

Marca	Serisolar
Modello	SIL 35 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	Special coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale e 5 anni in obliquo distacco - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Note	Effetto specchio



## Dati tecnici

SIL 35 EXT	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m <sup>2</sup> *K	5,7	2,80	---
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,25	0,22	---
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	---
Totale energia solare respinta	75%	78%	---
Coefficiente di schermatura	0,29	0,25	---
Trasmissione (radiazione solare)	18%	16%	---
Riflessione Esterno (radiazione solare)	54%	52%	---
Assorbimento (radiazione solare)	28%	32%	---
Trasmissione (luce visibile)	25%	23%	---
Riflessione Esterno (luce visibile)	65%	52%	---